

BITUMILIUOS 20/85

Katepal K-80

Katepal K-80 on musta bitumipohjainen esisivelyliuos tartunnan parantamiseksi. BIL 20/85.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-80 -bitumiliuosta käytetään parantamaan tartuntaa betonipinnoille asennettavien hitsattavien bitumituotteiden kiinnityksessä. Sitä käytetään myös Katepal K-70 ja K-50 -tuotteiden alla tartunnan parantamiseksi. Puhdista käsiteltävät pinnat ja kuivaa tarvittaessa. Levitä bitumiliuos harjalla, telalla tai ruiskuttamalla yhtenä kerroksena ja anna pinnan kuivua ennen jatkokäsittelyä. Menekki on 0,2–0,4 l/m². Tahrat ja työvälineet puhdistetaan mekaanisesti sekä esim. lakkabensiinillä.

Menekki	0,2–0,4 l/m ²
Kuivumisaika	2–3 h (+20 °C)
Pakkauskoot	3 l, 10 l, 20 l

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme. Tyhjät pakkaukset ja kuivuneet tuotteet voidaan hävittää kaatopaikkajätteenä. Tuoretta tuotetta sisältävä jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, ja se on hävitettävä jätelainsäädännön sekä ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

