



Kulmalevy HOT

Kulmalevy ilman vahvistusta sopii erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu-puuliitoksiin puurakentamisessa. Soveltuu yleiskäyttöön tavallisiin liitoksiin, kuten puupalkkien ristikkoliitoksiin.

- Materiaali GR340, standardin EN 10346 mukainen, paksuus 2,0/2,5/3,0 mm
- Kuumasinkitys Z275 (min 20 µm)
- Käyttöluokat 1 ja 2, standardin EN 1995-1-1 mukaisesti
- Eurooppalainen tekninen arviointi ETA 13-0338. CE -merkitty.

- **Materiaali** : Teräs
- **Pinta/pinnoite** : Kuumasinkitty

Tuotenumero	Leveys	Korkeus	Pituus	Paksuus	D 5 mm :n reikien määrä	D 10,5 mm :n reikien määrä	D 11 mm :n reikien määrä
3691505035	35 mm	50 mm	50 mm	2,5 mm	8	2	
3691404040	40 mm	40 mm	40 mm	2 mm	6		
3691606040	40 mm	60 mm	60 mm	2,5 mm	10		
3691909040	40 mm	90 mm	90 mm	3 mm	16	4	
3691707055	55 mm	70 mm	70 mm	2,5 mm	12		2
3691606060	60 mm	60 mm	60 mm	2,5 mm	16		
3691909065	65 mm	90 mm	90 mm	2,5 mm	20		2
369110590	90 mm	105 mm	105 mm	3 mm	26		4