



HENGITTÄVÄ-AURINGOLTA SUOJAAVA

3 ÖLJYN KUULLOTE

VIRTASEN

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

SUOJAA TEHOKKAASTI PUUTA SÄÄN JA AURINGON HAITTAVAIKUTUKSIA VASTAAN

Virtasen 3 Öljyn Kuullote perustuu huolella valittuihin kolmeen luonnonöljyyn. Korkealaatuisen koostumuksensa ansiosta se suojaa tehokkaasti puun pintaa sään, kosteuden ja auringon uv-säteilyn haitta-vaikutuksilta.

Kestävä Virtasen 3 Öljyn Kuullote on kehitetty erityisesti hirsirakennusten ja vastaavien kuultavaan pintakäsittelyyn. Tuote voidaan sävyttää kuullote- ja puuöljyvärrikarttojen mukaan.


✓ PERUSTUU KOLMEEN LUONNONÖLJYYN

✓ HYYTELÖMÄISENÄ HELPPO LEVITTÄÄ

✓ HENGITTÄVÄNÄ TURVALLINEN VALINTA

✓ LOISTAVA VIRTASEN UV-SUOJA

ULKOMAALI




KÄYTTÖKOHTEET

SAHATUILLE JA HÖYLÄTYILLE KÄSITTELEMÄTTÖMILLE TAI AIKAIEMMIN KÄSITELLYILLE PUU-, HIRSI- SEKÄ PAINEKYLLÄSTETYILLE PINNOILLE ULKOTILOISSA

KIILTOASTE

EI MÄÄRITELTY



RIITTOISUUS

m² / 1 LITRA

KARKEA PINTA
5 - 8

SILEÄ PINTA
7 - 10

KUIVUMISAIKA

+20°C / <80 %

KOSKETUSKUIVA
12 H

LÄPIKUIVA
1-3 VRK

TYÖVÄLINE



SIVELLIN, RUISKU

PAKKAUSKOOT

EC-PERUSMAALI
0,9 L - 2,7 L - 9 L



SÄVYTYS

SÄVYTETTÄVISSÄ YLEISMPIEN KUULTO-VÄRIKARTASTOJEN MUKAISESTI



HUOM!
MUISTA VÄRISÄVYÄ VALITESSASI KÄSITELTÄVÄN PUUN VÄRIN VAIKUTUS LOPULLISEEN VALMIISEEN VÄRISÄVYYN!

VIRTASEN 3 ÖLJYN KUULLOTE

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

POHJUSTUKSEEN JA PESUUN

VIRTASEN HOMEENTAPPAJA
ULKOKÄYTTÖÖN PUUPINNOILLE

TYÖVÄLINEIDEN PESU

VIRTASEN PENSSSELIPESUGEELI
VIRTASEN LAKKABENSIINI





KÄSITTELYOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN KÄSITTELYN ALOITTAMISTA

| | |
|---------------------|---|
| Käsittelyolosuhteet | Käsiteltävän pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa. |
| Työtapa | Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsitteily siveltimellä. |
| Ohenne | Ei ohenneta. |
| Kuivumisaika | Kosketuskuiva 12 h ja läpikuiva 1-3 vrk. Uusintakäsittely edellisen kuivuttua. Kuivumiseen vaikuttavat käsiteltävän pinnan imukyky ja ilman lämpötila. |
| Käyttökohteet | Sahatuille, höylätyille ja aikaisemmin kuultokäsitellyille pinnoille, hirsipinnoille sekä painekyllästetyille pinnoille ulkona. |
| Sävytys | Voidaan sävyttää yleisimpien kuultovärikartastojen mukaan. Huomioi käsiteltävän alustan sävyn vaikutus lopputulokseen. Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä. |
| Huom! | Yhtenäisen alueen käsittelyä varten sekoita astiaan riittävä määrä kuullotetta mahdollisten sävyerojen estämiseksi. <u>Sekoita kuullote huolellisesti aina ennen käyttöä ja usein myös käytön aikana.</u> |

ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla. Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 vedellä ohennettuna ohjeen mukaan. Tee homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:10 vedellä ohennettuna ohjeen mukaan.
Huom! Et tarvitse muita pohjusteita tai pohjamaaleja.

KÄSITTELYOHJE

Käsittele 1–2 kertaan. Toinen käsittely tarvittaessa, kun pinta on kuivunut. Levitetään puun syiden mukaisesti koko kohteen pituudella.

KÄSITTELYN JÄLKEEN

| | |
|--------------------|--|
| Työvälineiden pesu | Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä tai lakkabensiinillä. |
| Varastointi | Vileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin |

HUOM!

Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVUILTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Maalaustarvikeryhmä 2012: 484.92. Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoa muodostavat kuullotteet 484.91. Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet. (Riippuvainen käsittelykertojen määrästä) **Soveltuvuus:** sahatuille ja höylätyille uusille puupinnoille ja aiemmin puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Ei sovellu kasvihuoneiden tai kasvatuslaatikoiden käsittelyyn. **Käyttökohteet:** Puurakenteet, seinät, räystäät-, ja vuorilaudat, terassit, laiturit yms. **Sideaine:** Kolmen luonnonöljyn seos **Kiinteäainetilavuus:** n. 45 % sävytyksestä riippuen. **Tiheys:** 0,87 kg/ litra.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V1.6



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit