

OSB4-levy 22x2700x675 TG2 Egger Top, Suurlastulevy



Tuotetiedot

Levykoko	22x2700x675 mm
Raaka-aine	Havupuu, parafiinivahaemulsio, PU-harts, vesi
Pinta	Hiomaton
Reunat	Pontattu kahdelta pitkältä sivulta
Tiheys	> 620 kg/m ³
Paketointi	42 kpl/pkt. Peitetty pahvilla ja kiinnitetty teräshihnoilla.
Liimaus	Formaldehydipäästö EN717-1:n mukaan ppm <0,03 (ei lisättyä formaldehydiä), päästöluokka E1



Suurlastulevy vaativaan puurakentamiseen

Egger OSB 4 TOP -levyt ovat keinohartsilla sidottuja, kolmikerroksisia laakapuristettuja suurlastulevyjä, joiden erityinen lastugeometria (lastupituus jopa 160 mm) ja erittäin korkea lastujen suuntausaste sekä käytetyt raaka-aineet mahdollistavat keskivertoa paremmat tekniset ominaisuudet.

Käyttökohteet

Puurunko- ja puuelementtirakentaminen
Saneeraus, remontointi ja modernisointi
Kauppa- ja messurakentaminen (koristekäyttö)
Halli- ja teollisuusrakentaminen

Tarkemmat tiedot rakennesuunnittelua varten valmistajan tuotteelle laatimasta DoP-suoritustasoilmoituksesta.

Lisätietoja Puumerkistä, puh. 020 745 0500 tai www.puumerkki.fi

