

VIRTASEN ULKO-VERNISSA ✓ OPTIMOITU VIRTASEN 4 ÖLJYN MAALILLE

SISÄLTÄÄ PUHTAINTA PELLAVA-ÖLJYÄ

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

**VIRTASEN**

AINOA OIKEA OHENNE VIRTASEN 4 ÖLJYN MAALILLE

**ULKO-VERNISSA**

KÄYTTÖKOHEET

SOVELTUU ÖLJYMAALIEN OHENNUKSEEN

PAKKAUSKOOT

1 L  
2.5 L  
10 L



Virtasen Ulko-Vernissa on ainoa oikea ohennin Virtasen 4 Öljyn Maalille. Ohentamiseen ei pidä käyttää mitään muuta tuotetta, koska ne heikentävät maalin ominaisuuksia.



VIRTASEN LAKKABENSIINI ✓ AROMAATTIVAPAA

KOTIMAINEN

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

**VIRTASEN**

MINERAALITÄRPÄTTI

**LAKKABENSIINI**

KÄYTTÖKOHEET

ALKYDILAKKOJEN JA -MAALIEN SEKÄ ÖLJYMAALIEN OHENTAMISEEN, TYÖVÄLINEIDEN PESUUN

PAKKAUSKOOT

1 L  
2.5 L



Virtasen Lakkabensiini eli mineraalitärpätti soveltuu yleispuhdistusaineeksi lakkabensiiniliukoisten maalien, kyllästeiden ja työvälineiden pesuun.



VIRTASEN BALSAMITÄRPÄTTI ✓ 100% MÄNTYTÄRPÄTTI

UUSIUTUVISTA LUONNONVAROISTA

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

**VIRTASEN**

PINEENITÄRPÄTTI

**BALSAMITÄRPÄTTI**

KÄYTTÖKOHEET

PUUTÄRPÄTTIOHENTEISTEN MAALIEN, TERVOJEN JA KYLLÄSTEIDEN OHENTAMISEEN TAI SELLAISENAAN ESIM. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUKSEEN.

PAKKAUSKOOT

1 L



Virtasen Balsamitärpätti on männyn pihkasta tislattu pineenitärpätti.



VIRTASEN KUIVIKE ✓ OPTIMOITU VIRTASEN 4 ÖLJYN MAALILLE

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

**VIRTASEN**

ÖLJYMAALIEN KUIVUMISEN NOPEUTTAJA

**KUIVIKE**

KÄYTTÖKOHEET

LUONNONÖLJY- JA ALKYDISIDEAINE-POHJAISTEN MAALIEN KUIVUMISTA NOPEUTTAVA AINE

PAKKAUSKOOT

0.5 L



Virtasen kuivike on öljymaalien kuivumista nopeuttava apuaine. Sitä voidaan käyttää nopeuttamaan kuivumista pimeissä ja muuten kuivumisaikaa hidastavissa olosuhteissa. Kuivikkeen käyttö ei ole tarpeellista normaaleissa ulkomaa-olosuhteissa.



VIRTASEN ULKO-VERNISSA  KÄYTTÖOHJE**ÖLJYMAALIN OHENTAMINEN**

Kun uusi maalaamaton puupinta pohjamaalataan Virtasen 4 Öljyn Maalilla, ensimmäinen sively tehdään seoksella, jossa on 90% maalia ja 10% Ulko-Vernissaa. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä. Pelkkää Ulko-Vernissaa sellaisenaan ei pidä levittää puupinnoille, käyttö ainoastaan maalin ohentamiseen. Pese työvälineet lakkabensiinillä tai Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä.

**VAROITUS!**

Jos Ulko-Vernissaa joutuu trasseliin, sahanpuruun, vuorivillaan tms. aineeseen, ne voivat syttyä itsestään palamaan muutaman tunnin kuluttua. Tällaiset jätteet kerätään palamattomaan paikkaan, esim. kannelliseen peltiastiaan joka täytetään vedellä.

**Tyyppi:** Perinteisellä tavalla pellavansiemenistä puristamalla ja kahdesti keittämällä valmistettu korkealuokkainen pellavaöljyvernissa ulkokäyttöön. **Kiinteäainetilavuus:** Tiheys: 0,90 kg/ litra. **Varastointi:** Kuivassa ja viileässä, kestää kylmävarastoinnin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

VIRTASEN LAKKABENSIINI  KÄYTTÖOHJE**KÄYTTÖKOHEET**

Alkydilakkojen ja -maalien sekä öljymaalien ohentamiseen, työvälineiden pesuun. Kokeile ohenteen sopivuutta lakkamaaleihin pienissä erissä. Ei käytetä Virtasen 4 Öljyn Maalin ohentamiseen

**HUOM!**

Syttävä neste, hitaasti haihtuva. Voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Höyry saattaa ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa pahoinvointia ja päänsärkyä. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

**Tyyppi:** Aromaattivapaa hiilivetyliuotin **Tiheys:** 0,80 kg/ litra. **Varastointi:** Kuivassa ja viileässä, kestää kylmävarastoinnin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

VIRTASEN BALSAMITÄRPÄTTI  KÄYTTÖOHJE**KÄYTTÖKOHEET**

Puutäpättiöhteisten maalien, tervojen ja kyllästeiden ohentamiseen tai käyttö sellaisenaan esim. työvälineiden puhdistukseen.

**HUOM!**

Syttävä neste, hitaasti haihtuva. Voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Höyry saattaa ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa pahoinvointia ja päänsärkyä. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

**Tyyppi:** Puutäpätti **Tiheys:** 0,86 kg/ litra **Varastointi:** Kuivassa ja viileässä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

VIRTASEN KUIVIKE  KÄYTTÖOHJE**ANNOSTUSMÄÄRÄ**

0,5-2dl kuiviketta / 10l maalia (0,5 - 2%).  
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.  
Mitta-astiat pestään Virtasen Lakkabensiinillä.

**HUOM!**

**HUOM!** yliannostelu johtaa maalin liian nopeaan kuivumiseen jonka seurauksena maalikalvo voi vanhetessaan alkaa halkeilemaan. Kuivikkeen käyttö ei ole tarpeellista normaaleissa ulkomaalausolosuhteissa.

**Virtasen kuivike:** on koboltti-, kalsium-, zirkoniumkuivikkeesta ja aromaattivapaasta hiilivetyliuottimesta valmistettu kuivikeseos. **Tyyppi:** Öljymaalien kuivumista nopeuttava apuaine. **Varastointi:** Kuivassa ja viileässä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. **Erityisominaisuudet:** Nopeuttaa öljymaalien kuivumisprosessia parhaimmillaan noin 50%.

V1.3

