

PINTAKERMI

Katepal K-PS 170/5000

Katepal K-PS 170/5000 on kauttaaltaan hitsattava TL2-luokan pintakermi. Tuotteen yläpinnassa on värillinen pintasirote ja alapinnassa hitsausbitumi ohuen sulatettavan suojamuovin alla. Tuotteen yläpinnassa on 100 mm leveä hitsausauma.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-PS 170/5000 on monikerroskatteiden pintakermi, joka hitsataan kauttaaltaan aluskermin päälle. Se täyttää tuoteluokan TL2 vaatimukset, ja sen tukikerros on lasikuituvahvisteista polyesterikangasta. Kermin yläpinta on päällystetty värillisellä pintasiroteella, ja alapinnassa on hitsusbitumi, joka on suojattu poishitsattavalla muovikalvolla. Katepal K-PS 170/5000 täyttää BROOF (t2) -vaatimukset testatuilla rakenteilla yhdessä tuoteluokiteltujen Katepal-aluskermien kanssa.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme katepal.fi.

Asennustapa	Tulityö, Hitsaus
Tuotteen mitat	1 x 8 m
Pakkausta/lava	25 kpl
Hyötyneliöt	7,2 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	5 kg
Pakkauksen paino	Musta 43 kg, muut värit 40 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote
Alapinta	Hitsausbitumi
Tuoteluokka	TL2

