

BITUMIKATTOLAATTA

Katepal Ambient

Katepal Ambient on kattolaatta, jonka valmis lopputulos näyttää paanumaiselta. Yläpinnassa on värillinen pintasirote ja alapinnassa hiekka ja liimapinta suojamuovin alla.



Ambient harmaa



Kuparinruskea



Ruskea

KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Ambient soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:5 tai jyrkempi ja sen asennuksessa on käytettävä aluskermiä. Alustaan tuote kiinnitetään huopanauloilla tai litteäkantaisilla ruuveilla, naulojen tulee ulottua alusrakenteen läpi. Ladonta- ja naulausohje löytyvät tuotteen muovipakkauksesta ja asennusohjeesta. Asennuksen minimilämpötila on +5 °C.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme.

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Hyötyneliöt	2,18 m ²
Pakkauksen paino	25,5 kg, 25,5 kg, 25,5 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote
Alapinta	Itseliimautuva

