

ALUSKERMI

# Katepal HeavyBase

Katepal HeavyBase on aluskermi, jonka ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 100 mm leveä liimareuna suojamuovin alla.



## KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal HeavyBase on vahva aluskermi, joka on varustettu liimareuinoin, ja sen varassa katto voi talvehtia. Se soveltuu epäjatkuvien kattojen, kuten tiili- ja peltikattojen, sekä monikerroskattojen alle. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle ja kiinnitetään mekaanisesti liimareunan keskeltä. Tuotteella on TL2- ja AKE-luokitukset.

## KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 12 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	10,8 m <sup>2</sup>
Neliöpaino (kg/m <sup>2</sup> )	3 kg
Pakkauksen paino	36 kg
Yläpinta	Hiekka, Liimareuna
Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Tuoteluokka	TL2
Höyrynsulkuluokka	BH1
Aluskateluokka	AKE

