

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 312/2013

1. Tuotetyyppi: Visuaalisesti lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tuotteen merkintä: Lujuusluokkamerkintä kappalekohtaisessa leimassa. Joku seuraavista C18, C24, tai C30
3. Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus: Rakennesahatavara käytettäväksi pysyvänä rakenteena tai sen osana puurakenteissa.
4. Valmistajan nimi: Joensuun Höyläyspalvelu Oy Matarantie 3 80230 joensuu puhelin 0500 274 584
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 2 +.
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr. 2412 on suorittanut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2+ mukaisesti jaon antanut todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta nro 2412-CPD-312.

9. Ilmoitetut suoritusastot	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Perusominaisuus Standardin EN 338 mukaisten ominaislujuuksien arvot lujuusluokittain.	Lujuusluokkakohtaiset suoritusastot standardin EN 338 taulukossa 1.	EN 14081-1:2005+A1:2011
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	Standardissa ilmoitettu arvo käsittelemättömälle puulle ilman testausta.
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD	
Kestävyyssuokitus seuraavia vastaan: puuta vioittavat sienet hyönteiset termitit mereliöt	Luokka 4 / EN 350-2 NPD NPD NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Juha Lappalainen Toimitusjohtaja
Joensuu 03.06.2013

