

WEBERFLOOR 4955 ASKELÄÄNIMATTO



- Erityisesti saneerauskohteisiin, joissa tarvitaan ohutta askelääntä parantavaa rakennetta
- Maton reunassa oleva PE-kalvo tarrakiinnityksellä estää lattiamassan valumisen eristeen läpi

KUVAUS

Ohut lasikuidusta valmistettu askeläänimatto, joka on päällystetty kahdella PE-kalvolla.

KÄYTTÖKOHTTEET

Askeläänimattoa käytetään sekä saneerauksessa että uudisrakentamisessa Plaano-pintalaatan alla parantamaan lattiarakenteen askeläänieristävyyttä.

TYÖOHJEET

Matto rullataan lattialle niin, että jokainen vuota limittää edellisen noin 10-20 mm. On tärkeitä, että varsinainen matto limitetään, eikä ainoastaan pituussuunnassa oleva ohut itseliimautuva folio. Matosta tehdään yhtenäinen

TUOTEKUVAUS

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 30 m/rulla. Leveys 1000 mm + 55 mm:n itseliimautuva folio pituussuunnassa. Paksuus 2,5 mm.
Materiaali	Lasikuitu, polyeteenikalvo
Paino	12 kg/rulla
Pakkaus	30 m ² rulla. Lavalla on 16 rullaa, yhteensä 480 m ² . Rullat varastoidaan pystysuunnassa auringolta ja kuumuudelta suojattuna. Lavalla olevien rullien päällä on yhtenäinen suojamuovi.
GTIN-koodit	4011361104814 (30 m ²)
Tuotehyväksynnät	M1

tiivis kaukalo, joka liittyy tiiviisti seiniin asennettaviin pehmeisiin reunanauhoihin. Myös matto voidaan taittaa niin, että se toimii myös reunanauhana.

Maton päälle pumpataan vähintään 25 mm paksuinen Plaano-pintalaatta, joka voidaan pinnoittaa halutulla lattiapinnoitteella.

Ratkaisu parantaa askeläänitasolukua, L'nT,w+ C I,50-2500, joka kuvaa huonetilojen välistä askelääneneristystä. Kts. tarkemmat ohjeet 'Weber Tasoitelattiat suunniteluohjeesta'.

Asennus suoritetaan noudattaen Weberin tätä tuotetta koskevaa lattiarakennekorttia.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1005281	weber 4955 Askeläänimatto 30 m2	1060 mm	320 mm	320 mm	12 kg	16	4011361104814